



8255 Sellador Hidro Poliuretánico

Datos Técnicos	8255
Usos	Todo tipo de maderas nuevas o entintadas. Ideal para aplicar en pisos, escaleras, muebles, aberturas, zócalos, etc.
Densidad a 20°C	1,020
Numero de manos	Una mano generalmente es suficiente, dos manos en maderas muy blandas.
Secado	Final: 2hs (mínimo) para lijar con lija 200 o más fina y aplicar la terminación elegida. Los tiempos de secado varían según humedad, temperatura y propiedades de la superficie.
Rendimiento	12 mts ² por litro y por mano, dependiendo del estado y tipo de madera.
Acabado	Transparente Satinado.
Condiciones de Almacenamiento	Lugar: Fresco, seco y cubierto. Lejos de todo foco de ignición. Temperatura: 0°C a 35° C.
Dilución	Si es aplicado a pincel, rodillo o aplicador para pisos, no es necesario diluir. Si se aplica a soplete, aprox. 10% con agua.
Recomendaciones	Homogeneizar el producto antes de usar. NO AGITAR. Lijar entre manos, en sentido de la veta de la madera, con lija fina. No aplicar sobre maderas humedecidas o con manchas. No utilizar solventes ni lana de acero para eliminar cera o grasitud. Validez: 2 años a partir de la fecha de fabricación. Por revalidaciones consultar al Dpto. Técnico.
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Optimiza el acabado final. • Rápido Secado. • Fácil de lijar. • Apto plastificante base solvente y agua.

Sellador poliuretánico monocomponente base agua con máximo poder de relleno y sellado, ideal para todo tipo de usos en maderas nuevas de interior como pisos, muebles, adornos o en cualquier aplicación donde se quiera mejorar el rendimiento y la nivelación del acabado final. Su novedosa formulación no deja olor y posee un rápido secado que permite acelerar el tiempo de los trabajos. Brinda una película que se lija muy fácilmente y prepara la superficie para aplicar terminaciones con productos de base solvente o base acuosa según se prefiera. Puede aplicarse sobre maderas nuevas o entintadas con gran facilidad de aplicación.

Preparación de la superficie: Las maderas deben estar limpias, secas y libres de polvo, moho, grasa, aceite y ceras. Pueden lavarse, según el caso con agua y jabón, detergente o solventes. Se recomienda la aplicación previa de una mano de Sellador Hidro Poliuretánico Cenit.

Nuevas: lijar en el sentido de las vetas. Cepillar y limpiar.

Entintadas: dejar secar bien la tinta. Cepillar, aspirar y limpiar.

Enceradas: Eliminar totalmente (puliendo a máquina). Aspirar y limpiar.

Precaución: Mantener una buena ventilación durante su uso. Utilizar en todo momento los elementos de seguridad adecuados (guantes, máscara y protección para los ojos).

Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777/4654-6648/0800-333-01600
Hospital Gutierrez: (011) 4962-6666

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES

La información contenida y las recomendaciones sobre este producto están basadas en datos obtenidos en los laboratorios de Burgert S.A, bajo estrictas normas de control de calidad que garantizan su performance. Pueden observarse variaciones en los resultados debido a diferencias en los métodos de aplicación, utilización de productos de terceros, sustratos empleados o condiciones ambientales.