



5316 Caoba
6073 Miel
4382 Roble
4494 Negro
7283 Algarrobo

4381 Nogal
4383 Cedro
5869 Wengue
5563 Cedro Oscuro

Diluyente
8556 Rápido
3684 Lento

Datos Técnicos	5316	6073	4382	4494	7283	4381	4383	5869	5563
Viscosidad F4 / 25°C	10"								
Densidad a 20°C	0,850 gr/m ²								
Condiciones de Almacenamiento	<p align="center">Estiba (latas 20 litros): 4 latas máximo Lugar: Fresco, seco y cubierto. Lejos de todo foco de ignición Temperatura: 0°C a 40°C</p>								
Vencimiento	Mantiene sus propiedades por 1 año mientras permanezca cerrado y en su envase original.								
Peligrosidad	Referirse a la CARTILLA DE SEGURIDAD de TINTAS EXTRAS.								
<p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gran poder de teñido. • Brinda naturalidad a la madera. • Incorporables a todos nuestros sistemas (base solventes) ideal para esfumar. • Gran resistencia a la luz. 									

Rendimiento: 10 m² sujeto a intensidad de tono.

Preparación de la superficie: Lijar el sustrato (MDF, madera) con lija grano 240 o con esponja abrasiva fina, se logra así una superficie pareja y limpia. Asegurarse que la superficie esté libre de polvo, grasa o cualquier tipo de suciedad.

Aplicación: Antes de ser usado, homogeneizar el producto mediante una buena agitación.

Soplete: Utilizar tinta diluida con 5 (cinco) partes de diluyente Cód. 8556. Aplicar con baja presión, en capas finas (menor espesor) y en manos cruzadas (cinco es lo recomendado) hasta lograr la tonalidad. Dejar secar, aplicar fondo y terminación.

A Trapo: se trapea la tinta diluida con diluyente Cód. 3684 sobre la madera virgen, se debe unificar el color mediante el frote con el trapo.

Incorporación: Hasta un 10% máximo según tono deseado.

Precaución:

Mantener una buena ventilación durante su uso. Utilizar en todo momento los elementos de seguridad adecuados (guantes, máscara y protección para los ojos).

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES.

La información contenida y las recomendaciones sobre este producto están basadas en datos obtenidos en los laboratorios de Burgert S.A, bajo estrictas normas de control de calidad que garantizan su performance. Pueden observarse variaciones en los resultados debido a diferencias en los métodos de aplicación, utilización de productos de terceros, sustratos empleados o condiciones ambientales.



San Lorenzo 2162 (B1826GRB) Remedios de Escalada.
Pcia. de Buenos Aires Argentina
Tel.: 54 11 4246-9167 Fax: 54 11 4246-4923



4742 Caoba
4741 Cedro
6557 Wengue
6138 Algarrobo

4740 Nogal
4743 Roble
4794 Negro

Diluyente
3259 Extra Lento
AGUA

Datos Técnicos	4742	4741	6557	6138	4740	4743	4794
Viscosidad F4 / 25°C	10"						
Densidad a 20°C	1,02 gr/m ²						
Condiciones de Almacenamiento	Estiba (latas 20 litros): 4 latas máximo Lugar: Fresco, seco y cubierto. Lejos de todo foco de ignición Temperatura: 0°C a 40°C						
Vencimiento	Mantiene sus propiedades por 1 año mientras permanezca cerrado y en su envase original.						
Peligrosidad	Referirse a la CARTILLA DE SEGURIDAD de TINTAS AL AGUA.						
Características <ul style="list-style-type: none"> • Gran poder de teñido. • Brinda naturalidad a la madera. • Incorporables a todos nuestros sistemas (base Agua) ideal para esfumar. • Gran resistencia a la luz. 							

Rendimiento: 10 m² sujeto a intensidad de tono.

Preparación de la superficie: Lijar el sustrato (MDF, madera) con lija grano 240 o con esponja abrasiva fina, se logra así una superficie pareja y limpia. Asegurarse que la superficie esté libre de polvo, grasa o cualquier tipo de suciedad.

Aplicación: Antes de ser usado, homogeneizar el producto mediante una buena agitación.

Soplete: Utilizar tinta diluida con Agua. Aplicar con baja presión, en capas finas (menor espesor) y en manos cruzadas hasta lograr la tonalidad. Dejar secar y aplicar fondo.

A Trapo: se trapea la tinta diluida con diluyente EXTRA LENTO o AGUA sobre la madera virgen, se debe unificar el color mediante el frote con el trapo.

Inmersión: luego de sumergir, secar el excedente.

Incorporación: Hasta un 10% máximo según tono deseado.

Precaución:

Mantener una buena ventilación durante su uso. Utilizar en todo momento los elementos de seguridad adecuados (guantes, máscara y protección para los ojos).

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES.

La información contenida y las recomendaciones sobre este producto están basadas en datos obtenidos en los laboratorios de BURGERT S.A, bajo estrictas normas de control de calidad que garantizan su performance. Pueden observarse variaciones en los resultados debido a diferencias en los métodos de aplicación, utilización de productos de terceros, sustratos empleados o condiciones ambientales.



San Lorenzo 2162 (B1826GRB) Remedios de Escalada.
Pcia. de Buenos Aires Argentina
Tel.: 54 11 4246-9167 Fax: 54 11 4246-4923