

BURGERT S.A.

San Lorenzo 2162 | B1826GRB | R. de Escalada
 Pcia. de Buenos Aires | Tel.: (5411) 4246-9167
 Fax: (5411) 4246-4923 | www.pinturasburgert.com



Pintura base solvente elaborada con resinas copolímeras acrílicas modificadas para la demarcación de pavimentos. De excelente acabado, secado rápido y elevada resistencia a la abrasión. De fácil aplicación. Ideal para agregado de microesferas de vidrio.

COMPOSICIÓN	Resinas acrílicas modificadas resistentes a la luz.
USOS	Especialmente indicado para la demarcación de calles, rutas o caminos, así como para señalización en fábricas y lugares similares con o sin agregado de microesferas de vidrio. Uso Interior y Exterior.
RESISTENCIA	Resiste las temperaturas ambientales normales. El uso continuo a altas temperaturas puede deteriorarlo. Excelente resistencia a la abrasión. Resiste muy bien el agua de lluvia. No adecuado para contacto directo continuo con ácidos y álcalis.

ASPECTO	Mate color Blanco y Amarillo.
VISCOSIDAD A 25°C	70 - 100 UK.
SECADO 25°C Y 50% DE HR.	Al tacto: máximo 6 minutos. Para liberación al tránsito 30 minutos.
DILUYENTE	Dilución y limpieza: VDI5595002.
VOLUMEN DE SÓLIDOS	52%.
RENDIMIENTO TEÓRICO	Aprox. 18 m ² /litro a 25 micrones secos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasa y tierra u otras partículas flojas. No se requiere la aplicación previa de otro producto. La superficie debe estar limpia, seca, desengrasada, libre de óxido y partículas de polvo. La variedad que pueden ofrecer las distintas superficies, influye en el rendimiento de la pintura. Las condiciones extremas de temperatura y alta humedad no favorecen la aplicación, lo mismo que la presencia de rocío.
APLICACIÓN	Puede ser aplicado a Pincel, rodillo o máquina aplicadora. Se recomienda puesta en servicio luego de 1 hora. Utilizar en zonas reducidas a pincel o rodillo y con extendedores en superficies extensas.
PRESENTACIÓN	4 y 20 Litros.
ALMACENAMIENTO	Conservar el producto en envase cerrado, en recinto ventilado y con temperatura entre 10 y 40°C. Validez: 2 años a partir de la fecha de fabricación. Por revalidaciones consultar al Dpto. Técnico.
PRECAUCIÓN	Aplicar con temperatura mayor de 15 °C y HR menor de 70% y mínimo 3 °C por encima del punto de rocío.

BURGERT S.A.

San Lorenzo 2162 | B1826GRB | R. de Escalada
 Pcia. de Buenos Aires | Tel.: (5411) 4246-9167
 Fax: (5411) 4246-4923 | www.pinturasburgert.com



<p>SEGURIDAD Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE</p>	<p>Mantener fuera del alcance de niños y animales. No ingerir. No inhalar los vapores. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto. Trabajar en ambientes ventilados. Si se aplica a soplete usar máscara adecuada. Si hay que lijar utilizar protección ocular y máscara. No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie. No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua. Solicitar hoja de seguridad a Burgert S.A.</p>
<p>PRIMEROS AUXILIOS</p>	<p>En caso de ingestión no provocar vómitos. Beber abundante agua. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón la zona afectada, no utilizar solventes. En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos. Si tiene dificultades para respirar, salga en busca de aire fresco. Si la dificultad continúa contacte a un centro médico. Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160 Centro Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777</p>

La información y los métodos presentados en esta ficha técnica están basados en los mejores datos y prácticas disponibles conocidas por Burgert S.A. hasta el presente. Sin embargo, estos no conforman implícitamente ninguna garantía de performance, resultados o desempeño. Burgert S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Burgert S.A. sugiere a los usuarios que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario. Para la aplicación en condiciones especiales contacte con nuestro departamento técnico vía telefónica a +54 11 4296 – 9167 o vía email a: laboratorio@pinturasburgert.com