

BURGERT S.A.

San Lorenzo 2162 | B1826GRB | R. de Escalada
 Pcia de Buenos Aires | Tel.: (5411) 4246-9167
 Fax: (5411) 4246-4923 | www.pinturasburgert.com



ASPECTO	Líquido transparente incoloro de olor característico.
PUNTO DE INFLAMACIÓN	Mínimo 22°C seta flash.
TIPO DE SOLVENTE	Mezcla de solventes.
USOS RECOMENDADOS L = Limpieza solamente D = Dilución moderada DYL = Dilución y Limpieza	Base: Sintético L Secado Rápido L Extra Rápido DYL Laca de Retoque DYL Epoxi D Esmalte al Horno DYL Poliuretano 2K D Caucho Clorado DYL Empleado para desengrase y preparación de superficies de acero en los casos que no es posible arenar, como complemento de la limpieza mecánica.
PRECAUCIÓN	Aplicar con temperatura mayor de 10°C y HR menor de 80%. Validez: 2 años a partir de la fecha de fabricación. Por revalidaciones consultar al Dpto. Técnico.
SEGURIDAD	Tomar todas las precauciones usuales para productos conteniendo componentes que pueden ser agresivos para la piel. Durante el manipuleo usar guantes y máscara protectora de respiración. Evitar respirar el polvo inerte. Trabajar en ambientes bien ventilados. Solicitar la hoja de seguridad al depto. Técnico de Burgert S.A. Centro Nacional de Intoxicaciones - Hospital Posadas: 4658-7777 / 4654-6648 / 0800-333-01600 (Haedo, Pcia. de Buenos Aires) - Hospital Gutiérrez: Tel. (011) 4962-6666 (Capital Federal)
ENVASE	4 Litros y 20 Litros.
RELACIÓN DE MEZCLA	Utilizar la relación de mezcla recomendada para cada producto.

La información y los métodos presentados en esta ficha técnica están basados en los mejores datos y prácticas disponibles conocidas por Burgert S.A. hasta el presente. Sin embargo, estos no conforman implícitamente ninguna garantía de performance, resultados o desempeño. Burgert S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Burgert S.A. sugiere a los usuarios que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario. Para la aplicación en condiciones especiales contacte con nuestro departamento técnico vía telefónica a +54 11 4296 – 9167 o vía email a: laboratorio@pinturasburgert.com

BURGERT S.A.

San Lorenzo 2162 | B1826GRB | R. de Escalada
 Pcia de Buenos Aires | Tel.: (5411) 4246-9167
 Fax: (5411) 4246-4923 | www.pinturasburgert.com



ASPECTO	Líquido transparente incoloro de olor característico.
PUNTO DE INFLAMACIÓN	Mínimo -1°C.
TIPO DE SOLVENTE	Mezcla de aromáticos, alcoholes, ésteres, glicoles éteres y cetonas.
USOS RECOMENDADOS	Solvente de amplio rango de evaporación para dilución y limpieza de todos los sistemas epoxi de dos componentes. Limpieza general de equipos y utensilios manchados con pintura epoxi fresca y otras. Precaución: este diluyente ataca los plásticos blandos y revestimientos convencionales (poliestireno, sintéticos etc).
PRECAUCIÓN	Aplicar con temperatura mayor de 10°C y HR menor de 80%. Validez: 2 años a partir de la fecha de fabricación. Por revalidaciones consultar al Dpto. Técnico.
SEGURIDAD	Tomar todas las precauciones usuales para productos conteniendo componentes que pueden ser agresivos para la piel. Durante el manipuleo usar guantes y máscara protectora de respiración. Evitar respirar el polvo inerte. Trabajar en ambientes bien ventilados. Solicitar la hoja de seguridad al depto. Técnico de Burgert S.A. Centro Nacional de Intoxicaciones - Hospital Posadas: 4658-7777 / 4654-6648 / 0800-333-01600 (Haedo, Pcia. de Buenos Aires) - Hospital Gutiérrez: Tel. (011) 4962-6666 (Capital Federal)
ENVASE	4 Litros y 20 Litros.
RELACIÓN DE MEZCLA	Utilizar la relación de mezcla recomendada para cada producto.

La información y los métodos presentados en esta ficha técnica están basados en los mejores datos y prácticas disponibles conocidas por Burgert S.A. hasta el presente. Sin embargo, estos no conforman implícitamente ninguna garantía de performance, resultados o desempeño. Burgert S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Burgert S.A. sugiere a los usuarios que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario. Para la aplicación en condiciones especiales contacte con nuestro departamento técnico vía telefónica a +54 11 4296 – 9167 o vía email a: laboratorio@pinturasburgert.com

BURGERT S.A.

San Lorenzo 2162 | B1826GRB | R. de Escalada
 Pcia de Buenos Aires | Tel.: (5411) 4246-9167
 Fax: (5411) 4246-4923 | www.pinturasburgert.com



ASPECTO	Líquido transparente incoloro de olor característico.
PUNTO DE INFLAMACIÓN	Mínimo 24°C seta flash.
TIPO DE SOLVENTE	Mezcla de solventes.
USOS RECOMENDADOS	Dilución y limpieza de todos los productos de la línea poliuretanos de dos componentes y de lacas convencionales. Limpieza de equipos y utensilios manchados con pinturas. Precaución: este diluyente ataca los plásticos blandos y revestimientos convencionales (poliestireno, sintéticos, etc.).
PRECAUCIÓN	Aplicar con temperatura mayor de 10°C y HR menor de 80%. Validez: 2 años a partir de la fecha de fabricación. Por revalidaciones consultar al Dpto. Técnico.
SEGURIDAD	Tomar todas las precauciones usuales para productos conteniendo componentes que pueden ser agresivos para la piel. Durante el manipuleo usar guantes y máscara protectora de respiración. Evitar respirar el polvo inerte. Trabajar en ambientes bien ventilados. Solicitar la hoja de seguridad al depto. Técnico de Burgert S.A. Centro Nacional de Intoxicaciones - Hospital Posadas: 4658-7777 / 4654-6648 / 0800-333-01600 (Haedo, Pcia. de Buenos Aires) - Hospital Gutiérrez: Tel. (011) 4962-6666 (Capital Federal)
ENVASE	4 Litros y 20 Litros.
RELACIÓN DE MEZCLA	Utilizar la relación de mezcla recomendada para cada producto.

La información y los métodos presentados en esta ficha técnica están basados en los mejores datos y prácticas disponibles conocidas por Burgert S.A. hasta el presente. Sin embargo, estos no conforman implícitamente ninguna garantía de performance, resultados o desempeño. Burgert S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Burgert S.A. sugiere a los usuarios que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario. Para la aplicación en condiciones especiales contacte con nuestro departamento técnico vía telefónica a +54 11 4296 – 9167 o vía email a: laboratorio@pinturasburgert.com

BURGERT S.A.

San Lorenzo 2162 | B1826GRB | R. de Escalada
 Pcia de Buenos Aires | Tel.: (5411) 4246-9167
 Fax: (5411) 4246-4923 | www.pinturasburgert.com



ASPECTO	Líquido transparente incoloro de olor característico.
PUNTO DE INFLAMACIÓN	Mínimo 13°C seta flash.
TIPO DE SOLVENTE	Solvente puro.
USOS RECOMENDADOS	Dilución y limpieza de todos los productos de la línea poliuretanos de dos componentes y de lacas convencionales. Solvente liviano de limpieza de equipos y utensilios manchados con pinturas. Precaución: este diluyente ataca los plásticos blandos y revestimientos convencionales (poliestireno, sintéticos, etc.).
PRECAUCIÓN	Aplicar con temperatura mayor de 10°C y HR menor de 80%. Validez: 2 años a partir de la fecha de fabricación. Por revalidaciones consultar al Dpto. Técnico.
SEGURIDAD	Tomar todas las precauciones usuales para productos conteniendo componentes que pueden ser agresivos para la piel. Durante el manipuleo usar guantes y máscara protectora de respiración. Evitar respirar el polvo inerte. Trabajar en ambientes bien ventilados. Solicitar la hoja de seguridad al depto. Técnico de Burgert S.A. Centro Nacional de Intoxicaciones - Hospital Posadas: 4658-7777 / 4654-6648 / 0800-333-01600 (Haedo, Pcia. de Buenos Aires) - Hospital Gutiérrez: Tel. (011) 4962-6666 (Capital Federal)
ENVASE	4 Litros y 20 Litros.
RELACIÓN DE MEZCLA	Utilizar la relación de mezcla recomendada para cada producto.

La información y los métodos presentados en esta ficha técnica están basados en los mejores datos y prácticas disponibles conocidas por Burgert S.A. hasta el presente. Sin embargo, estos no conforman implícitamente ninguna garantía de performance, resultados o desempeño. Burgert S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Burgert S.A. sugiere a los usuarios que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario. Para la aplicación en condiciones especiales contacte con nuestro departamento técnico vía telefónica a +54 11 4296 – 9167 o vía email a: laboratorio@pinturasburgert.com